



Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

СТО 72746455-3.9.2-2015

Изготавливается из высококачественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости



Описание продукции:

Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ имеет фланец диаметром 50мм и трубчатый стержень диаметром 10 мм, зауженный на конце. Крепеж изготовлен из высококачественного стабилизированного полимерного материала сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.

Область применения:

Телескопический крепеж с саморезом предназначен для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1200 Н. Длина телескопического элемента подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20%. Выпускается длиной от 20 до 260 мм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Усилие на срез изделия, не менее	Н	1100	СТО 72746455-3.9.2-2015
Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством сверлоконечного самореза), не менее	Н	1500	-
Теплостойкость	°С	90	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка:

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Сведения об упаковке:

Телескопический крепеж упаковывается в картонную упаковку. Количество крепежа в упаковке зависит от длины телескопического крепежа:

Длина, мм	Количество штук в упаковке	Длина	Количество штук в упаковке
20	2000	150	450
50	1300	170	370
80	930	180	330
100	720	200	280
120	560	220	260
130	530	240	240
140	470	260	220